

GÉNÉRATEURS D'AIR CHAUD FIOUL COMPAC



- Ateliers,
- Garages,
- Centres de contrôles techniques,
- Stockages, ...

www.splus.fr
info@splus.fr

À CHAQUE BÂTIMENT SA SOLUTION

ZI Longvic • 8, rue du Paquier • CS 40038 • 21602 Longvic Cedex • Tél. 03 80 555 113 • Fax 03 80 555 615



COMPAC FIOUL

LE GÉNÉRATEUR D'AIR CHAUD PRÊT À L'EMPLOI



Description

Les Compac sont livrés prêts à l'emploi et sont conçus pour fonctionner en totale autonomie.

- Brûleur fioul automatique pré-réglé,
- Thermostat d'ambiance incorporé,
- Ventilateur centrifuge très silencieux,
- Échangeur haut rendement en acier inoxydable,
- Plénum de soufflage quatre directions (en option, tête de soufflage pivotante selon modèle),
- Réservoir incorporé,
- Raccordement possible à une citerne extérieure,
- Sécurité de flamme par cellule photo-électrique et sécurité de surchauffe avec réarmement manuel.

Utilisation

- Ateliers, entrepôts, garages, stockage...
- La solution simple et efficace pour les locaux de 600 à 2 800 m³ selon isolation.

Avantages

INVESTISSEMENT RÉDUIT ET SIMPLICITÉ D'UTILISATION : générateurs livrés prêts à fonctionner, il suffit de les raccorder à un conduit d'évacuation de fumées. Ne nécessitent ni génie civil, ni chaufferie (sauf pour utilisation dans un Établissement Recevant du Public).

POLYVALENCE : fonctionnent sur réservoir intégré ou citerne extérieure, fioul ou gasoil, soufflage par plénum 4 directions ou tête pivotante ou réseau de gaine (maxi 6 m, attention aux pertes de charge).

VENTILATION D'ÉTÉ : possibilité de faire fonctionner le ventilateur seul sans le brûleur.

TYPE	Puissance kW	Rendement %	Débit air m ³ /h	Pression Pa	Électricité		Conso l/h	Réservoir litres	Dimensions L x l x h cm (1)	Ø Fumée mm	Poids kg (1)
					V	W					
C35F	35	90	2400	50	230	550	2,9	65	92 x 51 x 199	150	140
C35F2	34	90	1900	50	230	245	3,3	20	100 x 46 x 150	120	132
C50F2	47	90	2800	50	230	245	4,6	55	105 x 46 x 160	120	137
C70F	70	90	4000	50	230	1320	5,9	65	104 x 60 x 199	150	175
C70F2	70	90	4500	50	230	590	7,0	75	110 x 54 x 170	150	173
C110F2	105	90	6300	50	230	750	10,4	135	140 x 76 x 210	200	264

Accessoires : Tête de soufflage pivotante, réservoir fioul : nous consulter.

(1) avec plénum

À CHAQUE BÂTIMENT SA SOLUTION

ZI Longvic • 8, rue du Paquier • CS 40038 • 21602 Longvic Cedex • Tél. 03 80 555 113 • Fax 03 80 555 615

