

AÉROTHERMES GAZ

Type AGD EX



- Appareils à suspendre,
- Fonctionnement : gaz naturel (G20/G25) ou propane (G31),
- Rendement > 90 %,
- Allumage électronique et sécurité de flamme par ionisation,
- Haute tenue à la corrosion à chaud (échangeur en inox AISI 409),
- Brûleur en acier inoxydable AISI 321,
- Habillage extérieur Aluzinc (teinte RAL, nous consulter),
- Circuit de combustion indépendant avec prise d'air neuf et extracteur mécanique des gaz brûlés,
- Évacuation horizontale (avec ou sans ventouse) ou verticale (avec ventouse ou cheminée),
- Commande par thermostat digital : de 1 à 8 appareils,
- Version centrifuge (nous consulter).



Remise 

TYPE	CARACTÉRISTIQUES	PRIX HT EUROS	CODE
AGD 300 EX	30,2 kW utiles - Ventilateur 3 320 m ³ /h, Fonctionne uniquement en Gaz propane Consommation PR : 2,6 kg/h – Raccordement F 20 x 27	agréé ERP (avec ventouse)	PR = 102 3040
AGD 350 EX	32,7 kW utiles - Ventilateur 3 320 m ³ /h, Fonctionne uniquement au Gaz naturel Consommation G20 : 3,8 m ³ /h – Raccordement F 20 x 27	agréé ERP (avec ventouse)	G20 = 102 3050 G25 = 102 3055
AGD 450 EX	43,6 kW utiles - Ventilateur 4 425 m ³ /h, Fonctionne uniquement au Gaz naturel Consommation G20 : 5,1 m ³ /h – Raccordement F 20 x 27		G20 = 102 3070 G25 = 102 3075
AGD 560 EX	54,5 kW utiles - Ventilateur 5 525 m ³ /h, Fonctionne uniquement au Gaz naturel Consommation G20 : 6,3 m ³ /h – Raccordement F 20 x 27		G20 = 102 3090 G25 = 102 3095
AGD 600 EX	60,3 kW utiles - Ventilateur 6 635 m ³ /h, Fonctionne uniquement au Gaz propane Consommation PR : 5,21 kg/h – Raccordement F 20 x 27		PR = 102 3100
AGD 650 EX	65,3 kW utiles - Ventilateur 6 635 m ³ /h, Fonctionne uniquement au Gaz naturel Consommation G20 : 7,6 m ³ /h – Raccordement F 20 x 27		G20 = 102 3110 G25 = 102 3115
AGD 800 EX	80,4 kW utiles - Ventilateur 8 845 m ³ /h, Consommation G20 : 9,3 m ³ /h – PR 37 : 6,94 kg/h Raccordement F 20 x 27		G20 = 102 3130 G25 = 102 3135 PR = 102 3120
AGD 950 EX	95,8 kW utiles - Ventilateur 8 845 m ³ /h, Fonctionne uniquement au Gaz naturel Consommation G20 : 11,1 m ³ /h – Raccordement F 20 x 27		G20 = 102 3150 G25 = 102 3155

Photographies non contractuelles. Données fournies à titre indicatif et susceptibles de modification sans préavis – Réf. TCY 10/2011

AÉROTHERMES GAZ

Accessoires

Remise ^(D)

ACCESSOIRES ET OPTIONS		PRIX HT EUROS	CODE
RACCORDEMENT PROPANE			
VA 20	- Vanne d'arrêt ¼ tour - Ø12x14 - 20 kg/h sous 1,5 b		135 1100
FP 40	- Filtre général - Ø 12x14 - 40 kg/h sous 1,5 b		135 1110
VFD 37	- Vanne + Filtre + Détendeur 1,5 b/37 mb - 4 kg/h - AGD 300		135 1300
VFD 37	- Vanne + Filtre + Détendeur 1,5 b/37 mb - 8 kg/h - AGD 600 et 800		135 1310
RACCORDEMENT GAZ NATUREL			
FGN	- Filtre général gaz naturel - Ø selon installation	Nous consulter	
VGN 15	- Vanne d'arrêt FF ½"		135 1120
VGN 20	- Vanne d'arrêt FF ¾"		135 1130
VFD 20	- Vanne + Filtre + Détendeur 4 m³/h - AGD 350		135 1320
VFD 20	- Vanne + Filtre + Détendeur 10 m³/h - AGD 450 à 800		135 1340
VFD 20	- Vanne + Filtre + Détendeur 14 m³/h - AGD 950		135 1350
VFD 25	- Vanne + Filtre + Détendeur 300/25 mb - 6 m³/h - AGD 350 et 450		135 1370
VFD 25	- Vanne + Filtre + Détendeur 300/25 mb - 10 m³/h - AGD 560 et 650		135 1380
VFD 25	- Vanne + Filtre + Détendeur 300/25 mb - 25 m³/h - AGD 800 et 950		135 1385
FLEXIBLES GAZ			
Flexible «NF» ½"	- agréé ERP		135 2400
Raccord Mâle ½"	- Mâle ¾" pour flexible ½"		135 5013
Flexible inox ¾"			135 2420
Raccord MM ¾"			135 5010
COMMANDE ET RÉGULATION			
TD	- Thermostat Digital - 1 consigne avec réarmement - Position été/hiver Lecture code erreur - Pilote 1 à 8 appareils		122 2142
TDP	- Thermostat Digital Premium - 4 consignes (jour, nuit, éco, hors-gel) Réarmement - Programmation jour/hebdo + jours exceptionnels Lecture code erreur - Pilote 1 à 8 appareils		122 2145
Sectionneur 230 V			122 2123
VENTOUSE TOITURE			
Ventouse toiture Ø 80 pour AGD 300 à 450			122 5000
Ventouse toiture Ø 100 pour AGD 560 à 950			122 5010
Solin pour toit incliné de 20 à 35° Ø 130 pour AGD 300 à 450			122 6002
Solin pour toit incliné de 20 à 35° Ø 160 pour AGD 560 à 950			122 6003
VENTOUSE MURALE			
Ventouse murale Ø 80 pour AGD 300 à 450			122 5020
Ventouse murale Ø 100 pour AGD 560 à 950			122 5030
ACCESSOIRES POUR VENTOUSE Ø 80 pour AGD 300 à 450			
Kit 2 conduits de prolongation droit - 1 m			122 5050
Kit 2 coudes 90°			122 5051
Kit 2 coudes 45°			122 5052
ACCESSOIRES POUR VENTOUSE Ø 100 pour AGD 560 à 950			
Kit 2 conduits de prolongation droit - 1 m			122 5054
Kit 2 coudes 90°			122 5055
Kit 2 coudes 45°			122 5056
DIVERS			
CM2	- Jeu de 2 consoles murales pour suspension		122 4130
Volets	- Verticaux orientables	Nous consulter	

Photographies non contractuelles. Données fournies à titre indicatif et susceptibles de modification sans préavis - Réf. TCV 10/2011



à chaque bâtiment sa solution

7F

ZI Longvic • 8, rue du Paquier • CS 40038 • 21602 Longvic Cedex • Tél. 03 80 555 113 • Fax 03 80 555 615 • www.splus.fr