

GÉNÉRATEURS D'AIR CHAUD FIOUL

Type COMPAC F



C70 F



description

Générateurs d'air chaud fonctionnant au fioul, les COMPAC F sont livrés prêts à l'emploi et peuvent fonctionner en totale autonomie :

- brûleur fioul automatique pré-réglé,
- thermostat d'ambiance incorporé,
- ventilateur centrifuge très silencieux,
- échangeur haut rendement en acier inoxydable,
- plénum de soufflage quatre directions,
- réservoir incorporé,
- sécurité de flamme par cellule photo-électrique et sécurité de surchauffe avec réarmement manuel.

utilisation

- c'est la solution simple et efficace pour les locaux de 500 à 2600 m³ selon isolation,
- pour le chauffage ou la protection antigel des locaux professionnels : ateliers, entrepôts, garages, salles d'élevage, serres...



avantages

- les COMPAC F sont livrés prêts à fonctionner : il suffit de les raccorder à une prise de courant, à un conduit d'évacuation de fumée,
- ils fonctionnent au fioul (réservoir incorporé) ou peuvent être raccordés à une citerne,
- ils soufflent l'air chaud soit par le plénum 4 directions, soit par une tête de sortie pivotante (option), soit dans un réseau de gaines,
- entretien et maintenance aisés.

caractéristiques techniques

Remise (B)

TYPE	PUISSANCE kW	RENDEMENT %	DÉBIT D'AIR* m ³ /h	RACC. ÉLECT.	CONSO. litres/h	RÉSERVOIR litres	CHEMINÉE Ø mm	DIMENSIONS P x l x h cm	POIDS kg	PRIX HT EUROS	CODE
C35 F	35	90	2400	mono 230 V 680 W	3,5	65	150	92 x 51 x 199	170	Sans réservoir	218 1050
										Avec réservoir	218 1010
C70 F	70	90	4000	mono 230 V 1550 W	7,0	65	150	104 x 60 x 199	210	Sans réservoir	218 1060
										Avec réservoir	218 1020

ACCESSOIRES : voir pages 25 M à 27 M

* Débit d'air à +15°C

Participation aux frais de port : 50 €