

GÉNÉRATEURS D'AIR CHAUD FIOUL

Type COMPAC F2



C110 F2



description

Générateurs d'air chaud fonctionnant au fioul, les COMPAC F2 sont livrés prêts à l'emploi et peuvent fonctionner en totale autonomie :

- brûleur fioul RIELLO automatique pré-réglé,
- thermostat d'ambiance incorporé,
- ventilateur centrifuge très silencieux,
- échangeur haut rendement en acier inoxydable,
- plénum de soufflage intégré,
- réservoir incorporé,
- sécurité de flamme par cellule photo-électrique et sécurité de surchauffe avec réarmement manuel.

utilisation

- c'est la solution simple et efficace pour les locaux de 500 à 2600 m³ selon isolation,
- pour le chauffage ou la protection antigel des locaux professionnels : ateliers, entrepôts, garages, salles d'élevage, serres...



avantages

- les COMPAC F2 sont livrés prêts à fonctionner : il suffit de les raccorder à une prise de courant, à un conduit d'évacuation de fumée,
- ils fonctionnent au fioul (réservoir incorporé) ou peuvent être raccordés à une citerne,
- ils soufflent l'air chaud par le plénum 4 directions,
- entretien et maintenance aisés.

caractéristiques techniques

Remise (B)

TYPE	PUISSANCE kW	RENDEMENT %	DÉBIT D'AIR* m ³ /h	RACC. ÉLECT.	CONSO. litres/h	RÉSÉROIR litres	CHEMINÉE Ø mm	DIMENSIONS P x l x h cm	POIDS kg	PRIX HT EUROS	CODE
C35 F2	34	90	1900	mono 230 V 245 W	3,3	20	120	100 x 46 x 150	132		218 1051
C50 F2	47	90	2800	mono 230 V 245 W	4,6	55	120	105 x 46 x 160	137		218 1055
C70 F2	71	90	4500	mono 230 V 590 W	7,0	75	150	110 x 54 x 170	173		218 1061
C110 F2	105	90	6300	mono 230 V 736 W	10,4	135	200	140 x 76 x 210	265		218 1200

ACCESSOIRES : voir pages 25 M à 27 M

* Débit d'air à + 15°C

Participation aux frais de port : 50 €