

AÉROTHERMES ÉLECTRIQUES


Type ELP



ELP 3



ELP 15



description

Aérothermes électriques portables avec :

- support robuste non orientable,
- sélecteur de puissance et position ventilation seule,
- thermostat d'ambiance incorporé,
- sécurité de surchauffe et grille de protection,
- fourni avec support pour fixation murale (sauf ELP 22.1).

utilisation

- chauffage d'appoint ou intermittent de petits locaux fermés,
- magasins, bureaux, bricolage, cabanes de chantier...

avantages

- chaleur propre et sans odeur, utilisation possible dans des locaux non ventilés,
- livrés avec câble et prise (ELP 3 à 15),
- ELP 22.1 livré avec prise fixe (sur l'appareil) et fiche mobile femelle (câble 2,5 m et prise mâle en option),
- simples à utiliser et sans entretien.

caractéristiques techniques

Remise (A)

TYPE	PUISSANCE kW	DÉBIT D'AIR m ³ /h	ΔT MAX. °C	RACCORD. ÉLEC.		DIMENSIONS L x h x P cm	POIDS kg	PRIX HT EUROS	CODE
				V	A				
ELP 3	1,5 / 3,0	400	22	mono 230	14	27 x 38 x 35	7,6		210 3100
ELP 9	4,5 / 9,0	620 / 670	39	tri 400*	14	44 x 48 x 35	12,2		210 3300
ELP 15	7,5 / 15,0	1100 / 1350	40	tri 400*	23	48 x 53 x 41	16,6		210 3400
ELP 22.1	11,0/22,0	2400	27	tri 400*	32	57 x 61 x 36	24,0		210 3505

ACCESSOIRES : voir pages 25 M à 27 M

* Avec ou sans neutre