

GÉNÉRATEURS D'AIR CHAUD

Type **GECO**



- Gamme économique de générateurs verticaux,
- Fonctionnement : brûleur automatique fioul, gaz naturel ou propane à contrôle électronique de flamme,
- Chambre de combustion en inox,
- Ventilateur centrifuge,
- Régulation par thermostat ou horloge (accessoire),
- Commutateur Été/Hiver pour ventilation seule,
- Livré avec plénum à ailettes orientables (pas de soufflage possible dans un réseau de gaines).

Remise (D)

TYPE	CARACTÉRISTIQUES	PRIX HT EUROS sans brûleur	CODE
GECO 70	71 kW nom. - 64 kW utiles - Ventilateur : 4500 m ³ /h Alimentation électrique : mono 230 V		117 1000
GECO 100	104 kW nom. - 94 kW utiles - Ventilateur : 6300 m ³ /h Alimentation électrique : mono 230 V		117 1100
GECO 190	190 kW nom. - 167 kW utiles - Ventilateur : 11500 m ³ /h Alimentation électrique : tri 400 V (N+T)		117 1200
GECO 260	259 kW nom. - 230 kW utiles - Ventilateur : 15300 m ³ /h Alimentation électrique : tri 400 V (N+T)		117 1300
GECO 390	391 kW nom. - 348 kW utiles - Ventilateur : 23000 m ³ /h Alimentation électrique : tri 400 V (N+T)		117 1500
PORT	Participation aux frais de port par appareil		-

Remise (D)

ACCESSOIRES	GECO 70	GECO 100	GECO 190	GECO 260	GECO 390
Brûleur fioul Riello					
Brûleur gaz naturel Riello G20 - 300 mb					
Brûleur propane Riello G31 - 150 mb					
Thermostat 1 consigne					
Thermostat programmable TP2					
Détendeur gaz	Nous consulter : selon nature et pression du gaz				

Photographies non contractuelles. Données fournies à titre indicatif et susceptibles de modification sans préavis - Réf. TCV 10/2011