

GÉNÉRATEURS MOBILES FIOUL


Type GF à cheminée



GF 25.3 AC



GF 45.1 AC



description

Générateurs d'air chaud fioul à pompe équipés d'un échangeur à haut rendement pour raccordement à une cheminée (l'air du local reste propre et sans odeur).

- automatiques, c'est-à-dire pilotables par thermostat (TPFG en option),
- équipés d'un réservoir assurant plus de 15 heures de marche continue, avec kit de préchauffage du fioul en option,
- brûleur avec allumage automatique, sécurité flamme par cellule photoélectrique, thermostat de refroidissement et sécurité de surchauffe.

utilisation

Chauffage, pré-chauffage, séchage et protection antigel :

- usines, ateliers, garages, entrepôts...
- chapiteaux et locaux recevant du public (appareils mis en chaufferie ou en extérieur avec gaine de soufflage),
- chantiers, bâtiments en construction, séchage de béton,
- bâtiments agricoles et d'élevage, serres, séchage de récoltes et de semences,
- location : barnum, chapiteaux, locaux provisoires.

avantages

- air chaud, sec, propre, sans odeur,
- pompe monotube sans retour permettant le raccordement à une citerne,
- possibilité de raccordement à une ou plusieurs gaines,
- entretien facile.

caractéristiques techniques

Remise ^(A)

TYPE	PUISSANCE kW	RENDEMENT %	DÉBIT D'AIR* m³/h	CONSO. litres/h	RÉSERVOIR litres	RACCORD. ÉLECTR.	DIMENSIONS L x l x h cm	CHEMINÉE Ø mm	POIDS VIDE kg	PRIX HT EUROS	CODE
GF 25.3 AC	24,0	89	1500	2,3	40	230 V/1,2 A	124 x 49 x 69	150	58		231 2101
GF 45.1 AC	45,0	91	3000	4,4	80	230 V/3,3 A	163 x 60 x 90	150	105		231 2200
GF 75.2 AC	70,0	91	3800	6,9	120	230 V/4,0 A	175 x 58 x 105	180	131		231 2300

ACCESSOIRES : voir pages 25 M à 27 M

* Débit d'air à +15°C