

# GÉNÉRATEURS MOBILES GAZ



## Type GG



GG 50



GG 100



### description

Appareils mobiles à combustion directe, les générateurs d'air chaud GG fonctionnent au propane. Équipés de brûleurs de haute qualité, combustion directe, propre et sans odeur, rendement de 100%.

- manuels (modèles M) avec allumage piézo électrique et réglage par détendeur,
- automatiques (modèles A) avec allumage électrique automatique, réglage par détendeur et prise pour thermostat de régulation (TPFG en option),
- sécurités : double électrovanne (modèles A), contrôle de flamme, sécurité de rupture du tuyau gaz, sécurité de surchauffe,
- sécurité de fonctionnement du ventilateur,
- carrosserie double enveloppe.

### utilisation

- industrie : usines, ateliers, garages, entrepôts,
- chantier : chauffage et protection antigel, séchage de béton, plâtre, peinture...
- agriculture : chauffage, pré-chauffage, séchage et mise hors gel des salles d'élevage, serres, denrées agricoles, récoltes et semences.



GG Inox à suspendre (page 30F)

### avantages

- livrés avec câble électrique et prise, tuyau gaz, détendeur réglable, prise pour thermostat (modèles A),
- très fiables et nécessitant très peu de maintenance.

### caractéristiques techniques

Remise (A)

TYPE	PUISSANCE kW	DÉBIT D'AIR m³/h	PRESSION b	CONSOMMATION PROPANE kg/h	DIMENSIONS L x l x h cm	POIDS kg	PRIX HT EUROS	CODE
------	--------------	------------------	------------	---------------------------	-------------------------	----------	---------------	------

#### GÉNÉRATEURS D'AIR CHAUD MANUELS

<b>GG 50 M</b>	20 à 52	1400	0,5 - 2,0	1,6 à 4,0	56 x 45 x 58	16,0		203 1300
<b>GG 75 M</b>	30 à 73	2100	0,5 - 2,0	2,4 à 5,7	78 x 46 x 56	19,5		203 1500

#### GÉNÉRATEURS D'AIR CHAUD AUTOMATIQUES

<b>GG 50 A</b>	20 à 52	1400	0,5 - 2,0	1,6 à 4,0	56 x 45 x 58	16,0		203 1310
<b>GG 75 A</b>	30 à 73	2100	0,5 - 2,0	2,4 à 5,7	78 x 46 x 56	19,5		203 1510
<b>GG 100 A</b>	32 à 97	3300	0,5 - 2,0	2,5 à 7,5	99 x 44 x 61	35,0		203 1410

#### GÉNÉRATEURS D'AIR CHAUD AUTOMATIQUES INOX GAZ NATUREL / PROPANE

Remise (B)

<b>GGI 80 G2</b>	80	4700		Caractéristiques complètes page 24F				203 2155
<b>GGI 100 G2</b>	100	6650		Caractéristiques complètes page 24F				203 2165

ACCESSOIRES : voir pages 25 M à 27 M