

GÉNÉRATEURS GAZ / NOX

Type GGI

À SUSPENDRE



- Générateurs à suspendre fonctionnant au gaz naturel ou au propane,
- Conçus pour le chauffage en milieu humide ou poussiéreux,
- Combustion directe : rendement de 100%,
- Carrosserie et chambre de combustion en acier inoxydable,
- Coffret de commande électrique étanche IP 65,
- Régulation par thermostat ou horloge (option),
- Contrôle de flamme par sonde d'ionisation et thermostat de surchauffe,
- Moteur IP 55,
- Équipé d'une post-ventilation,
- Interrupteur Arrêt - Été - Hiver.

Remise (B)

TYPE	CARACTÉRISTIQUES	PRIX HT EUROS	CODE
GGI 80 G2	80 kW utiles - Ventilateur 5000 m ³ /h Gaz naturel 20 mb ou propane 37 mb Consommation G20 : 7,62 m ³ /h - PR37 : 5,71 kg/h		203 2155
GGI 100 G2	100 kW utiles - Ventilateur 6000 m ³ /h Gaz naturel 20 mb ou propane 37 mb Consommation G20 : 9,52 m ³ /h - PR37 : 7,14 kg/h		203 2165
KIT VFD	Raccordement Gaz Naturel Kit vanne + filtre + détendeur 300 - 20 mb - pour GGI 80 G et 100 G (alimentés en G20 - 300 mb) - 10 m ³ /h		135 1340
	Raccordement Gaz Propane Kit vanne + filtre + détendeur 1,5 b - 37 mb - pour GGI 80 G2 et GGI 100 G2 (alimentés en G31 - 1,5 b) - 8 kg/h		135 1310