

# MINITHERMES® GAZ

## Type MIN S



### MINITHERME® LA VERSION COMPACTE DE L'AÉROTHERME

À la différence des aérothermes classiques dont l'épaisseur varie de 60 cm à 1 m, le MINITHERME® se limite à 27 cm (MIN 10 et 17) ou 37 cm (MIN 25 et 35).

Bien que de dimensions réduites, son échangeur confère au MINITHERME® des performances énergétiques remarquables avec un très faible taux de NOx.

L'aérotherme le plus compact du marché trouvera sa place partout, et en particulier, là où un aérotherme traditionnel ne pourrait être installé, tout en apportant un excellent confort dans la plus grande discrétion.

- Fonctionnement : gaz naturel (G20/G25) ou propane (G31),
- Allumage électronique et sécurité de flamme par ionisation,
- Appareils étanches avec ventouse, extracteur mécanique des gaz brûlés,
- Évacuation par ventouse concentrique horizontale ou verticale,
- MIN 25 S et 35 S : évacuation possible par simple tuyau,
- Commande individuelle par thermostat ou générale par coffret de régulation.

Remise (D)

TYPE	CARACTÉRISTIQUES	PRIX HT EUROS	CODE
<b>MIN 10 S</b>	<b>10 kW</b> utiles - Ventilateur 640 m <sup>3</sup> /h, Conso. G20 : 1,09 m <sup>3</sup> /h - PR 37 : 1,00 kg/h Raccordement M 1/2"	<b>agrée ERP</b>	G20 = 102 1010 G25 = 102 1011 PR = 102 1040
<b>MIN 17 S</b>	<b>17 kW</b> utiles - Ventilateur 1260 m <sup>3</sup> /h, Conso. G20 : 1,83 m <sup>3</sup> /h - PR 37 : 1,47 kg/h Raccordement M 1/2"	<b>agrée ERP</b>	G20 = 102 0700 G25 = 102 0701 PR = 102 0710
<b>MIN 25 S</b>	<b>25 kW</b> utiles - Ventilateur 2800 m <sup>3</sup> /h, Conso. G20 : 2,70 m <sup>3</sup> /h - PR 37 : 2,13 kg/h Raccordement M 3/4"	<b>agrée ERP</b>	G20 = 102 0800 G25 = 102 0801 PR = 102 0810
<b>MIN 35 S</b>	<b>34,8 kW</b> utiles - Ventilateur 2800 m <sup>3</sup> /h, Conso. G20 : 3,66 m <sup>3</sup> /h - PR 37 : 2,90 kg/h Raccordement M 3/4"	<b>agrée ERP</b>	G20 = 102 0820 G25 = 102 0821 PR = 102 0830

ACCESSOIRES ET OPTIONS		PRIX HT EUROS	CODE		
<b>RACCORDEMENT PROPANE</b>					
VA 20	- Vanne d'arrêt ¼ tour - Ø12x14 - 20 kg/h sous 1,5 b		135 1100		
FP 40	- Filtre général - Ø 12x14 - 40 kg/h sous 1,5 b		135 1110		
VFD 37	- Vanne + Filtre + Détendeur 1,5 b/37 mb - 4 kg/h - agréé ERP (MIN 10 à 35)		135 1300		
<b>RACCORDEMENT GAZ NATUREL</b>					
FGN	- Filtre général gaz naturel - Ø selon installation	Nous consulter			
VGN 15	- Vanne d'arrêt FF ½"		135 1120		
VGN 20	- Vanne d'arrêt FF ¾"		135 1130		
VFD 20	- Vanne + Filtre + Détendeur 300/20 mb - 4 m³/h - agréé ERP (MIN 10 à 35)		135 1320		
VFD 25	- Vanne + Filtre + Détendeur 300/25 mb - 3 m³/h - agréé ERP (MIN 10 à 35)		135 1360		
<b>FLEXIBLES GAZ</b>					
Flexible «NF»	- ½" - agréé ERP		135 2400		
Flexible inox	- ½" - MIN 10 et 17		135 2410		
Flexible inox	- ¾" - MIN 25 et 35		135 2420		
<b>COMMANDE ET RÉGULATION</b>					
TC800	- Thermostat étanche 8 A - 1 consigne		122 2100		
TP2	- Thermostat programmable - 2 consignes - jour/hebdo		122 2140		
CCP4AG - E1	- Coffret avec sonde - 2 consignes - jour/hebdo - 1 à 4 MIN		122 2111		
<b>VENTOUSES</b> (x = Obligatoire / • = si besoin / - = impossible)		MIN 10	MIN 17	MIN 25-35	
Terminal horizontal	- 1 m - 60/100 - MIN 10	x	-	-	122 4500
Conduit concentrique	- 0,5 m - 60/100	•	-	-	122 4570
Conduit concentrique	- 1 m - 60/100	•	-	-	122 4520
Coude	- 90° - 60 /100 pour sortie verticale	•	-	-	122 4540
Coude	- 45° - 60/100	•	-	-	122 4550
Récup. de condensats	- M 60/100 - F 80/125 - pour sortie verticale MIN 10	x	-	-	122 4700
Kit d'adaptation	- Pour ventouse concentrique 80/125 (MIN 25 et 35)	-	-	x	122 4800
Terminal horizontal	- 1 m - 80/125 - MIN 17 à 35	•	x	x	122 4600
Terminal vertical	- 1 m - 80/125 - MIN 10 à 35	x	x	x	122 4610
Récup. de condensats	- MF 80/125 - pour sortie verticale MIN 17 à 35	-	x	x	122 4750
Conduit concentrique	- 0,25 m - 80/125 pour ventouse verticale	•	x	•	122 4670
Conduit concentrique	- 0,5 m - 80/125	•	•	•	122 4660
Conduit concentrique	- 1 m - 80/125	•	•	•	122 4620
Coude	- 90° - 80/125 pour sortie verticale	•	•	•	122 4630
Coude	- 45° - 80/125	•	•	•	122 4640
Solin	- 35°/55° ou 25°/45°	•	•	•	122 4710 /122 4720
<b>FIXATION</b>					
KS 1	- Kit de suspension (MIN 10 et 17 uniquement)		122 4110		
KS 2	- Kit de suspension + rails (MIN 25 et 35 uniquement)		122 4120		
J2C	- Jeu de 2 consoles murales (MIN 25 et 35 uniquement)		122 4100		