

MODULTHERMES® GAZ à TÉLÉCOMMANDE

Type MOD

MODULTHERME® LA VERSION MODERNE DE L'AÉROTHERME

Les Modulthermes équipés d'une régulation électronique et de brûleurs modulant ajustent exactement leur puissance au besoin calorifique du moment. Plus de train de chaleur, d'où confort et **économies d'énergie**.

Le pilotage par télécommande permet de programmer un ou plusieurs appareils, dans différents locaux et ce en toute simplicité (températures, périodes de fonctionnement).

- Installation simplifiée : pas de câblage de thermostat, ni coffret de régulation,
- Fonctionnement : gaz naturel (G20/G25) ou propane (G31),
- Appareils extrêmement silencieux et à très haut rendement (>91%),
- Allumage électronique et sécurité de flamme par ionisation,
- Chambre de combustion et échangeur en acier spécial 20/10 mm, fond de foyer et collecteur en acier inox,
- Circuit de combustion indépendant avec prise d'air neuf et extracteur mécanique des gaz brûlés,
- Évacuation horizontale (avec ou sans ventouse) ou verticale (avec ventouse ou cheminée),
- Modulation de 30 à 100 %.



Remise (D)

TYPE	CARACTÉRISTIQUES	PRIX HT EUROS	CODE
MOD 262 - E3	22 kW utiles - Ventilateur 1.900 m ³ /h, Consommation G20 : 2,53 m ³ /h - PR 37 : 1,86 kg/h Raccordement M 15 x 21 agrée ERP		G20 = 119 1200 G25 = 119 1201 PR = 119 1210
MOD 352 - E3	28,4 kW utiles - Ventilateur 3.000 m ³ /h, Consommation G20 : 3,41 m ³ /h - PR 37 : 2,50 kg/h Raccordement M 15 x 21 agrée ERP		G20 = 119 1300 G25 = 119 1301 PR = 119 1310
MOD 422 - E3	34 kW utiles - Ventilateur 3.000 m ³ /h, Consommation G20 : 4,08 m ³ /h - PR 37 : 3,10 kg/h Raccordement M 15 x 21 agrée ERP		G20 = 119 1400 G25 = 119 1401 PR = 119 1410
MOD 492 - E3	40,6 kW utiles - Ventilateur 4.000 m ³ /h, Consommation G20 : 4,67 m ³ /h - PR 37 : 3,43 kg/h Raccordement M 15 x 21		G20 = 119 1500 G25 = 119 1501 PR = 119 1510
MOD 622 - E3	52 kW utiles - Ventilateur 4.600 m ³ /h, Consommation G20 : 6,00 m ³ /h - PR 37 : 4,41 kg/h Raccordement M 20 x 27		G20 = 119 1600 G25 = 119 1601 PR = 119 1610
MOD 722 - E3	60,9 kW utiles - Ventilateur 4.600 m ³ /h, Consommation G20 : 7,00 m ³ /h - PR 37 : 5,14 kg/h Raccordement M 20 x 27		G20 = 119 1700 G25 = 119 1701 PR = 119 1710

MODULTHERMES® GAZ à TÉLÉCOMMANDE

Accessoires

Remise (D)

ACCESSOIRES ET OPTIONS		PRIX HT EUROS	CODE
RACCORDEMENT PROPANE			
VA 20	- Vanne d'arrêt ¼ tour - Ø12x14 - 20 kg/h sous 1,5 b		135 1100
FP 40	- Filtre général - Ø 12x14 - 40 kg/h sous 1,5 b		135 1110
VFD 37	- Vanne + Filtre + Détendeur 1,5 b/37 mb - 4 kg/h - MOD 262 à 722		135 1300
RACCORDEMENT GAZ NATUREL			
FGN	- Filtre général gaz naturel - Ø selon installation	Nous consulter	
VGN 15	- Vanne d'arrêt FF ½" - MOD 262 à 492		135 1120
VGN 20	- Vanne d'arrêt FF ¾" - MOD 622 à 722		135 1130
VFD 20	- Vanne + Filtre + Détendeur 300/20 mb - 4 m³/h - MOD 262 et 352		135 1320
VFD 20	- Vanne + Filtre + Détendeur 300/20 mb - 5 m³/h - MOD 422 et 492		135 1330
VFD 20	- Vanne + Filtre + Détendeur 300/20 mb - 10 m³/h - MOD 622 à 722		135 1340
VFD 25	- Vanne + Filtre + Détendeur 300/25 mb - 3 m³/h - MOD 262 et 352		135 1360
VFD 25	- Vanne + Filtre + Détendeur 300/25 mb - 6 m³/h - MOD 422 et 492		135 1370
VFD 25	- Vanne + Filtre + Détendeur 300/25 mb - 10 m³/h - MOD 622 à 722		135 1380
FLEXIBLES GAZ			
Flexible «NF»	- ½" - agréé ERP		135 2400
Flexible inox	- ½" - MOD 262 à 492		135 2410
Flexible inox	- ¾" - MOD 622 à 722		135 2420
COMMANDE ET RÉGULATION			
TLP	- Télécommande programmable (une par installation)		122 3140
VENTOUSES POUR MOD 262 À 492			
Kit d'adaptation	- Avec manchette pour ventouse concentrique 80/125		122 4800
Terminal horizontal	- 1 m - 80/125		122 4600
Terminal vertical	- 1 m - 80/125		122 4610
Conduit concentrique	- 0,5 m - 80/125		122 4660
Conduit concentrique	- 1 m - 80/125		122 4620
Récup. condensats	- MF - 80/125 pour sortie verticale		122 4750
Coude	- 90° - 80/125 pour sortie verticale		122 4630
Coude	- 45° - 80/125		122 4640
Solin	- 35°/55°		122 4710
Solin	- 25°/45°		122 4720
VENTOUSES POUR MOD 622 À 722			
VMU3	- Ventouse murale Ø 153		122 4220
VTO2	- Ventouse de toiture Ø 153		122 4310
DIVERS			
J2C	- Jeu de 2 consoles murales		122 4100
Volets	- Verticaux orientables	Nous consulter	
Caisson	- Pour prise d'air extérieur	Nous consulter	
Ventilateur	- Centrifuge	Nous consulter	

Photographies non contractuelles. Données fournies à titre indicatif et susceptibles de modification sans préavis - Réf. TCY 10/2011