

ELP

AÉROTHERME MOBILE SOUFFLANT ÉLECTRIQUE

Aérotherme électrique mobile, silencieux et fiable, idéal pour le chauffage et la mise hors gel des ateliers, entrepôts et locaux professionnels.



PUISSANCE

 **4,5 → 22 kW**

ALIMENTATION

 **400 v**

DÉBIT D'AIR

 **800 → 2400 m³/h**

APPLICATIONS



CHANTIER



INDUSTRIE



ÉVÉNEMENTIEL



ÉLEVAGE



AGRICULTURE



ATELIER

AVANTAGES

-  Résistances blindées inox haute fiabilité
-  Chaleur propre et sans odeur
-  Sans flamme ni émission de combustion
-  Puissance réglable selon les besoins
-  Mode ventilation seule
-  Thermostat d'ambiance intégré
-  Fonctionnement très silencieux
-  Support robuste et stable
-  Sécurité de surchauffe intégrée
-  Peu d'entretien nécessaire

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

			ELP 9.1	ELP 15.1	ELP 22.1
Puissance		kW	4,5 / 9	5 / 10 / 15	11 / 22
Débit d'air	à 15°C	m³/h	800	1 300	2 400
	à 70°C	m³/h	953	1 548	2 858
ΔT (à 15°C)		°C	37	58	27
Alimentation		V / A	400 / 13	400 / 21,6	400 / 32
(3 phases + terre sans neutre)					
Dimensions (L x l x h)		cm	33 x 38 x 59	35 x 44 x 60	58,8 x 35,3 x 60,4
Poids		kg	9,5	14,7	24,2
Code			280 0062	280 0061	210 3505
Prix HT (+ eco-taxe de 3,00€)			375,00 €	625,00 €	815,00 €