



BRUMISATEURS MOBILES CHANTIER

Type BMC

BMC 15



BMC 40



BMC 50



description

Les brumisateurs mobiles de chantier BMC dispersent dans l'air des microgouttes. Elles captent facilement les particules de poussières de dimensions équivalentes et les rabattent par gravité.

- roues gonflables et barre de manutention pour le BMC 15,
- châssis avec deux roues larges, timon et sabots pour fourches de chariot élévateur BMC 30/40/50/70/90,
- 1 à 3 couronnes en acier inoxydable avec buses,
- filtre d'entrée d'eau amovible et lavable,
- système manuel d'oscillation sauf BMC 15,
- IP 55,
- en option, selon modèle (sauf BMC 15) : télécommande / oscillation électrique / rotation électrique / chauffage pour mise hors gel.

utilisation

- abattage des poussières,
- démolition,
- centres de tri et traitement des déchets,
- stockage de matériaux,
- rafraîchissement des personnes (festival, etc.),
- diminution des mauvaises odeurs...

avantages

- utilisation à l'extérieur (grande portée),
- brumisateur avec pompe,
- matériel mobile facilement déplaçable,
- dimensions et poids réduits,
- rafraîchissement adiabatique.

caractéristiques techniques

TYPE	Portée maxi sans vent (m)	Nbre de buses	Pression eau min. (bar)	Raccord. élec. V/A/W	Pompe (W)	Dimensions LxPxh cm	Poids (kg)	Consommation Mini / Maxi (L/h)
BMC 15	15	27	0,5	230 / 16 / 1500	750	81 x 55,5 x 93,6	58	170 / 300
BMC 30	30	27	1	400 / 16 / 6000	2 200	180 x 150 x 200	200	960 / 1 500
BMC 40	40	33	1	400 / 32 / 7700	2 200	180 x 150 x 200	240	1 200 / 1 860
BMC 50	50	72	1	400 / 32 / 8700	4 000	249 x 190 x 220	430	1 260 / 1 980
BMC 70	70	150	1	400 / 63 / 16000	4 000	249 x 190 x 220	510	1 260 / 1 980
BMC 90	90	150	1	400 / 63 / 23000	4 000	120 x 132 x 260	780	900 / 1 380

