

# CLIMATISEURS MOBILES

## Type CM



### description

Climatiseurs mobiles monoblocs mono 230 V :

- CM 25 T, CM 35 T.1 : livrés avec télécommande, minuteur et thermostat électroniques.
- CM 25 TR : climatiseur mobile sur roues réversible, puissance froid 2350 W, puissance thermique 2100 W, livré avec télécommande. Evacuation de l'air chaud par gaine flexible, fonction ventilation seule.
- CM 65 T SPLIT : climatiseur mobile sur roue avec split mobile (tuyau 10 m), écran LCD, puissance froid de 6,8 kW,
- CM 70 T.2 : climatiseur industriel, puissance froid de 7 kW, débit d'air de 1080 m<sup>3</sup>/h, 3 sorties frontales, évacuation de l'air chaud par une gaine Ø 400 (en option).

### utilisation

- industrie : zones de travail, commandes numériques, postes de soudure...
- locaux tertiaires : magasins, halls d'exposition, restaurants, salles de réunions, bureaux...
- locaux publics et collectivités : hôpitaux, maisons de retraite, centres d'accueil, salles d'attente...
- locaux domestiques : appartement ou maison.

### avantages

- prêts à l'emploi, sans installation particulière,
- faciles à déplacer.

Lorsque les climatiseurs, déshumidificateurs utilisent des gaz réfrigérants HFC, SPLUS a acquis des droits CO2 conformément à la législation en vigueur. Ces droits sont intégrés dans notre tarif.

### caractéristiques techniques

Voir conditions  
p. 49r

TYPE	Puissance Froid W/BTU	Puissance Chaud W	Energie Conso. W	Réfrigérant	Vitesse ventilation	Classe énergétique	Poids kg	Dimensions L x h x P cm	ÉCO-TAXE	CODE
CM 25 T.1	2300/8000	—	900	R 290 A	2	A	22	38 x 75 x 30	6	211 3117
CM 25 TR	2300/8000	2100	910	R 290 A	2	A	22,5	38 x 75 x 30	6	211 3116
CM 35 T.2	3400/11500	—	1310	R 290 A	3	A	29,5	42 x 79 x 40	6	211 3106
CM 65 T SPLIT	6800/22200	—	2700	R 410 A	2	-	93	71 x 35 x 87	6	211 3196
CM 70 T.2	7330/25000	—	2600	R 410 A	2	-	90	49 x 130 x 60	6	211 3195
GAINE ÉVACUATION AIR CHAUD POUR CM 70 T.2 - Ø 400 - L6M									-	211 3174