



CACE 30

N° repère		DESCRIPTION
1	-	Coffret électrique
2	-	Support
3	-	Poignée
4	-	Support poignée
5	-	Support poignée
6	-	Étrier
7	Ø 7mm - Ø12 mm	Protection cable
8	-	Capot coffret électrique
9	250 W - 230 V / 50-60 Hz Ø 450	Ventilateur complet
10	-	Entrée d'air
11	Ø 15mm - Ø22 mm	Protection cable
12	-	Carrosserie
13	-	Étrier fixation
14	KDS301A - 25/40°C	Airstat de ventilation
15	30 kW - 400 V	Résistance électrique
17	-	Protection
18	-	Grille aspiration
19	-	Support
20	Ø 20	Essieu
21	Ø 25x1,5x40	Entretoise
22	Ø 200 - Ø 20,5	Roue
23	Ø 20	Clips de fixation
24	Ø 200 - 250	Cache
25	-	Boîte plastique
26	6 mm ² - 12 pin	Barrette de connection
27	16 mm ² - 12 pin	Barrette de connection
28	AF38-30-00-14	Contacteur
29	8 µF	Condensateur
30	-	Étrier
31	-	Plaque support
32	WAGO - 2 pin	Barrette de connection
33	PG 13,5	Presse étoupe
34	PG 13,5	Ecrou pour presse étoupe
35	-	Plaque à bornes à riveter
36	PG 9	Presse étoupe
37	PG 9	Ecrou pour presse étoupe
38	NSP-001 / 100°C	Airstat de sécurité à réarmement manuel
39	-	Protection pour thermostat de sécurité
40	-	Bouton
41	TM-111 / 0 - 40 °C	Thermostat d'ambiance
42	3P+T	Fiche thermostat
43	-	Couvercle prise thermostat
44	0 / 1 / 2 / 3	Interrupteur
45	400V	Voyant
46	M32 x 1,5	Presse étoupe
47	M32 x 1,5	Ecrou pour presse étoupe
48	L = 0,46 m	Câble d'alimentation
49	3P+N+T- 64A/400V	Fiche
50	62.82.8 - 230V	Relais