



# GÉNÉRATEURS MOBILES FIOUL

**Type EF CA à cheminée**



EF 84 CA



EF 55 CA

## description

Générateurs d'air chaud fonctionnant au fioul avec échangeur pour raccordement à une cheminée.

- EF 55 CA et EF 84 CA à pompe bitube. Raccordement possible à une citerne,
- automatiques, c'est-à-dire pilotables par thermostat (TPFG en option),
- équipés d'un réservoir assurant plus de 10 heures de marche continue,
- brûleur avec allumage automatique, sécurité par cellule photoélectrique et thermostat de surchauffe.



Version à suspendre :  
nous consulter

## utilisation

Chauffage, séchage, protection antigel :

- usines, ateliers, garages, entrepôts,
- chantiers, bâtiments en construction,
- bâtiments agricoles, serres...

## avantages

- air chaud, sec, propre, sans odeur,
- possibilité de raccordement à une gaine de soufflage par l'intermédiaire d'une rallonge de fixation,
- entretien facile.



## caractéristiques techniques

Remise (A) Voir conditions p. 29M

TYPE	PUISSANCE kW	RENDEMENT %	DÉBIT D'AIR m <sup>3</sup> /h		CONSO. MAXI.		RÉSEROIR litres	RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE	DIMENSIONS L x l x h cm	CHEMINÉE Ø mm	POIDS VIDE kg	PRIX HT EUROS	CODE
			15°C	70°C	litres/h	kg/h							
EF 55 CA	52	87	2500	2977	4,8	4	51	230 V / 3,0 A	140 x 62 x 79	153	76	2 150,00	231 2210
EF 84 CA	84	88	4500	5359	7,7	6,5	100	230 V / 6,0 A	170 x 60 x 94	153	121	2 575,00	231 2710

ACCESSOIRES : voir pages 14M à 17M



**le confort où je veux quand je veux** 9M

ZI Longvic • 8, rue du Paquier • 21600 Longvic • Tél. 03 80 555 113 • Fax 03 80 555 615 • www.splus.fr • info@splus.fr