

BRUMISATEURS FIXES CHANTIER



Type BFC

BFC 90



BFC 110



BFC 150



description

Les brumisateurs fixes de chantier BFC dispersent dans l'air des microgouttes. Elles captent facilement les particules de poussières de dimensions équivalentes et les rabattent par gravité.

- support en acier galvanisé pour une installation facile,
- 1 à 3 couronnes en acier inoxydable avec buses,
- entrée d'eau avec électrovanne, filtre amovible et lavable,
- IP 55,
- en option, selon modèle : télécommande / oscillation électrique / rotation électrique / chauffage pour mise hors gel.

utilisation

- abattage des poussières,
- démolition,
- centres de tri et traitement des déchets,
- stockage de matériaux,
- rafraîchissement des personnes (festival, etc.),
- diminution des mauvaises odeurs...

avantages

- utilisation à l'extérieur (grande portée),
- brumisateur avec pompe,
- matériel mobile facilement déplaçable,
- dimensions et poids réduits,
- rafraîchissement adiabatique.

caractéristiques techniques

TYPE	Portée maxi sans vent (m)	Nbre de buses	Pression eau min. (bar)	Raccord. élec. V/A/W	Pompe (W)	Dimensions LxPxh cm	Poids (kg)	Consommation Mini / Maxi (L/h)
BFC 50	50	72	1	400 / 32 / 8700	2 200	127 x 120 x 220	726	1 800 / 4 500
BFC 70	70	150	1	400 / 63 / 16000	4 000	140 x 131 x 234	869	1 260 / 7 500
BFC 90	90	150	1	400 / 63 / 23500	4 000	120 x 132 x 260	780	900 / 1 380
BFC 100	110	180	1	400 / 125 / 44000	11 000	161 x 171 x 298	1 350	1 440 / 9 120
BFC 150	150	180	1	400 / 250 / 110000	11 000	320 x 260 x 260	2 780	1 380 / 2 280

