

RADIANT MOBILE GAZ PROPANE SUR MÂT

GT




AVANTAGES & UTILISATION

- ☞ Radiant gaz fonctionnant sans courant électrique,
- ☞ Monté sur chariot avec roues, stabilisateurs et mât télescopique de 1 à 2,5 m,
- ☞ Radiant orientable de haut en bas et de droite à gauche,
- ☞ Plateau pour bouteille 35 kg de série,
- ☞ Livré complet avec tuyau, sans obligation de renouvellement périodique, et détendeur,
- ☞ Sécurité par thermocouple et contrôle d'atmosphère,
- ☞ Efficace à l'intérieur des locaux comme en plein air.
- ☞ Tous types d'applications à l'intérieur des locaux professionnels ou en plein air :
 - ☞ Chauffage de poste de travail isolé ou itinérant,
 - ☞ Quais de chargement, marché,
 - ☞ Parer aux catastrophes : coupures d'électricité, inondations, gel.





DIMENSIONS & POIDS



GT 28 CA	
A	24
B	30*
C	100 à 250
Poids	22

Longueurs en cm et poids en kg.
* composé de 2 têtes de 30 cm,
longueur totale (B) de 66 cm.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

GT 28 CA		
Puissance	kW	2,8 à 9,2
Conso.	g/h	220 à 660
Sécurité	-	Thermocouple contrôle de flamme Contrôleur d'atmosphère
Gaz	-	Propane 37
Allumage	-	Piézo
Code		205 1310

GT 28 CA	
Contenu	2 brûleurs avec orienteur, tuyau et détendeur
Code	223 2350

