




AVANTAGES & UTILISATION

- Générateur d'air chaud fonctionnant au fioul, version sans réservoir, livrés prêts à l'emploi,
- Soufflage d'air chaud par le plénum 4 directions, ou par une tête de sortie orientable, ou dans un réseau de gaines (option),
- Brûleur automatique pré-réglé,
- Possibilité d'être équipé avec un brûleur gaz,
- Sécurité de surchauffe à réarmement manuel,
- Chambre de combustion en acier inoxydable à haut rendement,
- Ventilateur haut rendement et haute performance IP 55.

- Chauffage et protection antigel de grands locaux,
- Locaux industriels, ateliers et entrepôts,
- Chapiteaux et locaux recevant du public (appareils mis en chaufferie ou en extérieur avec gaine de soufflage),
- Chantier : bâtiments en construction,
- Bâtiments agricoles : ateliers, serres.



DIMENSIONS & POIDS



	30 F3 SR	60 F3 SR	100 F3 SR	200 F3 SR
A	72,4	79,1	109,2	145
B	51,1	58,1	64,6	91,1
C	130,8	147,8	167,8	212
Poids	102	141	225	370

Longueurs en cm et poids en kg.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

		30 F3 SR	60 F3 SR	100 F3 SR	200 F3 SR
Puissance	kW	25,9	59	95,4	198,3
Rendement	%	93,9	93,5	94	93,3
Débit d'air	m³/h	2 700	6 000	10 500	21 000
Alimentation	V / A	230 / 3	230 / 6,3	230 / 11,8	400 / 9,1
Puiss. électrique	W	680	1 350	2 590	5 100
Conso. maxi. fioul	kg/h	2,05	4,67	7,55	15,70
Conso. maxi. G20	m³/h	-	-	-	-
Conso. maxi. G31	kg/h	-	-	-	-
Ø cheminée	mm	150	150	150	200
Code		218 1304	218 1305	218 1311	218 1313

	30 F3 SR	60 F3 SR	100 F3 SR	200 F3 SR
Puissance	28,3	59,5	93,5	189,9
Rendement	94,6	93,6	93,9	94,6
Débit d'air	2 700	6 000	10 500	21 000
Alimentation	230 / 3,2	230 / 6,3	230 / 11,8	400 / 9,1
Puiss. électrique	680	1 350	2 590	5 100
Conso. maxi. gaz	-	-	-	-
Conso. maxi. G20	2,6	5,49	8,6	17,4
Conso. maxi. G31	2,04	4,21	6,79	13,89
Ø cheminée	150	150	150	200
Code	sur demande	sur demande	sur demande	sur demande

**Plénum
4 directions**



C 30 F3 SR - Code : 227 3100
C 60 F3 SR - Code : 227 3101
C 100 F3 SR - Code : 227 3116
C 200 F3 SR - Code : 227 3099

Tête pivotante 360°



C 30 F3 SR - Code : sur demande
C 60 F3 SR - Code : 227 3115
C 100 F3 SR - Code : sur demande
C 200 F3 SR - Code : sur demande

Kit protection brûleur



C 30 F3 SR - Code : sur demande
C 60 F3 SR - Code : sur demande
C 100 F3 SR - Code : sur demande
C 200 F3 SR - Code : sur demande

**Tête de soufflage avec kit
d'adaptation**



C 30 F3 ø450 mm - Code : 227 3108
C 60 F3 ø500 mm - Code : 227 3109
C 100 F3 ø600 mm - Code : sur demande
C 200 F3 ø700 mm - Code : sur demande

Manchon d'aspiration gainable



C 30 F3 ø505 mm - Code : 227 3105
C 60 F3 ø565 mm - Code : 227 3106
C 100 F3 ø645 mm - Code : 227 3107
C 200 F3 ø745 mm - Code : sur demande

Gaine reprise d'air L 6m



C 30 F3 ø510 mm - Code : 223 4552
C 60 F3 ø570 mm - Code : sur demande
C 100 F3 ø650 mm - Code : 2234540
C 200 F3 ø750 mm - Code : sur demande

**Thermostat TP2-3
-5/+30°C - 10 m - Prise 90°**



Tous modèles - Code : 223 3107

**Thermostat TPF6
-5/+50°C - 10 m - Prise 90°**



Tous modèles - Code : 223 3100

Chapeau pare-pluie



Inox ø150 mm - Code : 213 2150
Inox ø200 mm - Code : 213 2350
Polyfeu ø153 mm - Code : 213 1150
Polyfeu ø200 mm - Code : 213 1350

**Rallonge cheminée
L 1m**



Inox ø150 mm - Code : 213 2060
Inox ø200 mm - Code : 213 2300
Polyfeu ø153 mm - Code : 213 1100
Polyfeu ø200 mm - Code : 213 1300

Té 90° + Embout purge



Té inox ø150 mm - Code : 213 2250
Embout inox ø150 mm - Code : 213 2260
Té inox ø200 mm - Code : 213 2330
Embout inox ø200 mm - Code : 213 2340

Cuves à fioul



Voir page 54