

NOUVEAU
PRODUIT







AVANTAGES & UTILISATION

-  Ventilateur extracteur d'air mobile haut débit,
 -  Appareil compact, robuste et facile à déplacer,
 -  Double grille de protection,
 -  Équipé d'une sécurité moteur et d'interrupteur de commande,
 -  Adapté à la reprise d'air chaud entre deux gaines,
 -  VR 50 PRO sur berceau orientable,
 -  Efficace en intérieur et en extérieur.
-  Introduction d'air neuf, extraction d'air vicié,
 -  BTP, ventilation souterraine,
 -  Bâtiments agricoles, serres, chapiteaux,
 -  Industrie, ateliers, refroidissement de machines.



DIMENSIONS & POIDS



	VG 20 PRO	VG 30 PRO	VR 50 PRO
A	26	37,5	67
B	32	38	48
C	33	43	74,5
Poids	9	15	43

Longueurs en cm et poids en kg.



Gaine PVC VG 20 PRO (223 4293) :
 ø 200 mm - Longueur 10 m avec crochets de suspension

Gaine PVC VG 30 PRO (223 4287) :
 ø 350 mm - Longueur 10 m avec crochets de suspension

Gaine PVC renforcée VR 50 PRO (223 4345) :
 ø 520 mm - Longueur 10 m



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

		VG 20 PRO	VG 30 PRO	VR 50 PRO
ø Hélice	cm	20	30	50
Débit d'air	m³/h	1 500	3 900	9 000
Vitesse de rotation	tr/mn	2 800	2 800	1 400
Pression	Pa	245	385	400
ø Gaine	mm	200	350	520
Alimentation	V / A	230 / 1 A	230 / 2,2	230 / 5
Puissance	W	180	500	1 100
Code		211 2535	211 2540	211 2530