

CF

GÉNÉRATEUR D'AIR CHAUD FIOUL À BASSE PRESSION

Générateur d'air chaud fioul à combustion directe, compact et maniable, conçu pour le chauffage rapide des locaux ouverts, chantiers et applications hors gel.



PUISSANCE

20 → 50 kW

DÉBIT D'AIR

550 → 1100 m³/h

RÉSERVOIR

22 → 56 L

CONSOMMATION

2 → 2,8 L/h

APPLICATIONS



CHANTIER



INDUSTRIE



ATELIER



ÉLEVAGE



AGRICULTURE

AVANTAGES

- Combustion directe à haut rendement
- Rendement de 100 %
- Montée en température rapide
- Technologie à compresseur basse pression
- Thermostat d'ambiance intégré
- Réservoir intégré avec jusqu'à 9 h d'autonomie
- Fonctionnement autonome
- Sans cheminée pour une mobilité totale
- Facile à mettre en œuvre
- Idéal pour le chauffage temporaire et l'antigel

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

			CF 20.3	CF 30.3	CF 50.3
Puissance		kW	20	30	50
Débit d'air	à 15°C	m³/h	550	720	1 100
	à 70°C	m³/h	-	875	1 274
Conso. maxi		l/h	2	2,8	2,5
		kg/h	1,65	2,5	3,6
Réservoir		l	22	38	56
Alimentation		V / A	230 / 1,1	230 / 1,1	230 / 1,5
Dimensions (L x l x h)		cm	75,2 x 30,5 x 43	86 x 52 x 61	101 x 55,5 x 61
Poids		kg	43	61	61
Code			231 2805	231 2813	231 2831
Prix HT (+ eco-taxe de 4,90€)			625,00 €	795,00 €	935,00 €