

U3 / Z3

AÉROTHERME MOBILE SOUFFLANT ÉLECTRIQUE

PTC Résistances
céramiques
PTC

Aérotherme électrique céramique PTC, performant et économique, offrant une chaleur confortable et maîtrisée pour les ateliers, chantiers et locaux professionnels.



PUISSANCE

1,5 → 3 kW

ALIMENTATION

230 v

DÉBIT D'AIR

150 → 451 m³/h

APPLICATIONS



CHANTIER



INDUSTRIE



ATELIER



AVANTAGES

- Technologie céramique PTC intelligente
- Puissance de chauffe auto-régulée
- Confort thermique et consommation maîtrisée
- Chauffage rapide et efficace
- Chaleur propre et sans odeur
- Puissance réglable et ventilation seule
- Structure robuste pour un usage professionnel
- Compact et facilement transportable
- Utilisation en environnements humides
- Thermostat intégré

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

		U3	Z3
Puissances	kW	2 / 3	1,5 / 3
Débit d'air	m³/h	451	150
Surface chauffée (hauteur de 2,5 m)	m²	30	15
Alimentation	V - Hz	Mono 230 - 50	Mono 230 - 50
Intensité	A	9 / 13,6	9 / 13,6
Niveau sonore	dB(A)	58	48
Dimensions (L x l x h)	cm	31,7 x 27,3 x 35	20,5 x 27,5 x 34
Poids	kg	4,4	2,6
Code		280 0068	280 0069
Prix HT (+ eco-taxe de 3,00€)		205,00 €	95,00 €