

VG PRO

VENTILATEUR EXTRACTEUR INDUSTRIEL

Extracteur d'air mobile haute performance, conçu pour la ventilation, l'extraction et le renouvellement d'air sur les chantiers et dans les environnements professionnels exigeants.



DIAMÈTRE

 20 → 70 cm

DÉBIT D'AIR

 1500 → 18600 m³/h

ALIMENTATION

 230 v 180 → 2200w

APPLICATIONS



INDUSTRIE



CHANTIER



ÉVÉNEMENTIEL



ATELIER



ENTREPÔTS



AGRICULTURE

AVANTAGES

-  Haut débit d'air
-  Introduction d'air neuf ou extraction d'air vicié
-  Compatible avec les gaines de ventilation
-  Adapté à la reprise d'air chaud
-  Conception robuste pour chantier
-  Mobile et facile à déplacer
-  Double grille de protection
-  Sécurité moteur intégrée
-  Utilisation en intérieur et en extérieur
-  Idéal pour les environnements poussiéreux

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

		VG 20 PRO	VG 30 PRO	VG 50 PRO	VG 70 PRO
Ø Hélice	cm	20	30	50	70
Débit d'air	m³/h	1 500	3 900	9 000	18 600
Vitesse de rotation	tr/mn	2 800	2 800	1 400	1 400
Pression	Pa	245	385	400	580
Ø Gaine	mm	200	350	520	720
Alimentation	V / A	230 / 1 A	230 / 2,2	230 / 5	230 / 8,5
Puissance	W	180	500	1 100	2 200
Dimensions (L x l x h)		26 x 32 x 33	37,5 x 38 x 43	67 x 48 x 74,5	87 x 56 x 99
Poids	kg	9	15	43	73,5
Code		211 2535	211 2540	211 2530	211 2565

ACCESSOIRES

Gaine PVC 10 m



- Pour VG 20 PRO ø200 223 4293
- Pour VG 30 PRO ø350 223 4287
- Pour VG 50 PRO ø550 223 4354
- Pour VG 70 PRO ø720 223 4355