

CM SPLIT

CLIMATISEUR MOBILE SPLIT

Climatiseur mobile split haute performance, conçu pour le refroidissement des locaux sensibles, techniques et professionnels nécessitant une évacuation efficace de la chaleur vers l'extérieur.

PUISSANCE FROID

 **22900 → 51000 BTU/h**

DÉBIT D'AIR

 **1500 → 2300 m³/h**

ALIMENTATION

 **230 → 400 v 2,6 → 5,7 kW**



Split mobile fourni avec tuyau 10m



GAMME AVEC 2 MODÈLES

APPLICATIONS



INDUSTRIE



CHANTIER



ÉVÉNEMENTIEL



ATELIER



ENTREPÔTS



COMMERCE

AVANTAGES

- Technologie split avec unité extérieure
- Refroidissement puissant et efficace
- Chaleur évacuée hors du local
- Installation rapide et flexible
- Extension jusqu'à 30 m selon besoin
- Connexion rapide sans outil
- Mobile et facile à déplacer
- Format compact pour les espaces restreints
- Circuit fermé eau-glycol sécurisé
- Fiabilité maximale en fonctionnement continu

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

		CM 70 T SPLIT	CM 150 T SPLIT
Puissance froid	W/BTU	6 650 / 22 900	15 000 / 51 000
Température de fonctionnement	°C	18 à 32	18 à 32
Puissance consommée	W	2 650	5 700
Débit d'air	m³/h	1 500	1 500 / 1 900 / 2 300
Débit d'air split	m³/h	2 100	2 700
Nombre de vitesses	-	3	3
Alimentation	V / A	230 / 13	400 / 8,7
Réfrigérant	-	R410A	R410A
Niveau sonore	dBa	50	51 - 56 - 65
Dimensions (L x l x h) Unité intérieure - Split	cm	81,5 x 36 x 120 65 x 32 x 51	107,4 x 36 x 151,3 93 x 64,1 x 89,5
Poids Unité intérieure - Split	kg	88 22,2	140 35
Code		211 3199	211 3204

ACCESSOIRES

Tuyau de raccordement
(Unité intérieure au split)



Tuyau L 5m - CM 70 T SPLIT

211 3200

Tuyau L 10m - CM 70 T SPLIT

211 3201

Tuyau L 20m - CM 70 T SPLIT

211 3202

Tuyau L 30m - CM 70 T SPLIT

211 3203

Tuyau L 10m - CM 150 T SPLIT

211 3207

Tuyau L 20m - CM 150 T SPLIT

211 3205

Tuyau L 30m - CM 150 T SPLIT

211 3206